


## Presse-étoupes CEM Progress® laiton avec douille de contact



### Filet de raccordement Pg long

#### Genre d'approbation Progress MS EMV

- Joint en une partie
- isolation non-traversante

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>1180.21.160</b>                                                                                                        |
| EAN:                      | 7611614115290                                                                                                             |
| Matériaux                 | Laiton nickelé                                                                                                            |
| Douille de contact        | Laiton nickelé                                                                                                            |
| Joint                     | TPE                                                                                                                       |
| O-ring                    | NBR                                                                                                                       |
| Température d'utilisation | -40°C / +100°C                                                                                                            |
| Protection                | IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69                                                                                            |
| NEMA Type rating          | 4X                                                                                                                        |
| Propriétés                | Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe |
| Filet                     | Pg 21                                                                                                                     |
| Plage de serrage min.     | 13.0 mm                                                                                                                   |
| Plage de serrage max.     | 16.0 mm                                                                                                                   |
| Ouverture de clé          | 30 mm                                                                                                                     |
| Dimension H               | 30 mm                                                                                                                     |
| Longueur du filetage L    | 12 mm                                                                                                                     |
| Qté conditionnement       | 25                                                                                                                        |

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.