


## Presse-étoupes CEM Progress® easyCONNECT laiton avec ressort de contact



### Filet de raccordement métrique long

#### Genre d'approbation Progress EMV easyCONNECT

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante

<b>Réf. d'article :</b>	<b>1183.12.065</b>
EAN:	7611614249766
Matériaux	Laiton nickelé
Ressort de contact	Acier à ressort 1.4310
Joint	TPE
O-ring	NBR
Température d'utilisation	-60°C / +100°C
Résistance à la traction	Exécution A selon EN 62444
Protection	IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating	4X
Propriétés	Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu
Filet	M12x1.5
Plage de serrage avec insert min.	- mm
Plage de serrage avec insert max.	- mm
Plage de serrage minimale	5.0 mm
Plage de serrage maximale	6.5 mm
Ouverture de clé	15 mm
Longueur du filetage L	10 mm
Dimension H	22 mm
Note supplémentaire	1
Qté conditionnement	50

1 = Joint en une partie

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.

#### Disponible sur demande

- Filet de raccordement Pg et NPT
- Exécutions acier A2 et A4