


Presse-étoupes CEM Progress® easyCONNECT laiton avec ressort de contact



Filet de raccordement métrique long

Genre d'approbation Progress EMV easyCONNECT

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante

Réf. d'article :	1183.50
EAN:	7611614290607
Matériaux	Laiton nickelé
Ressort de contact	Acier à ressort 1.4310
Joint	TPE
O-ring	NBR
Température d'utilisation	-60°C / +100°C
Résistance à la traction	Exécution A selon EN 62444
Protection	IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating	4X
Propriétés	Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu
Filet	M50x1.5
Plage de serrage avec insert min.	33.0 mm
Plage de serrage avec insert max.	37.0 mm
Plage de serrage minimale	37.0 mm
Plage de serrage maximale	42.0 mm
Ouverture de clé	55 mm
Dimension H	42 mm
Longueur du filetage L	14 mm
Note supplémentaire	-
Qté conditionnement	10

1 = Joint en une partie

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.

Disponible sur demande

- Filet de raccordement Pg et NPT
- Exécutions acier A2 et A4