


## Presse-étoupes CEM Progress® powerCONNECT laiton nickelé



### Filet de raccordement métrique long

#### Genre d'approbation Progress EMV powerCONNECT

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante

|                                   |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>           | <b>1184.20</b>                                                                                                                                                                   |
| EAN:                              | 7611614312682                                                                                                                                                                    |
| Matériaux                         | Laiton nickelé                                                                                                                                                                   |
| Joint                             | TPE                                                                                                                                                                              |
| O-ring                            | NBR                                                                                                                                                                              |
| Température d'utilisation         | -60°C / +100°C                                                                                                                                                                   |
| Résistance à la traction          | Exécution A selon EN 62444                                                                                                                                                       |
| Protection                        | IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69                                                                                                                                                   |
| NEMA Type rating                  | 4X                                                                                                                                                                               |
| Propriétés                        | Pour forts courants de fuite, un contact concentrique de l'écran du câble 360° avec résistances de transition et impédances de couplage les plus faibles. Construction compacte. |
| Filet                             | M20x1.5                                                                                                                                                                          |
| Plage de serrage avec insert min. | 8.0 mm                                                                                                                                                                           |
| Plage de serrage avec insert max. | 11.0 mm                                                                                                                                                                          |
| Plage de serrage minimale         | 11.0 mm                                                                                                                                                                          |
| Plage de serrage maximale         | 15.0 mm                                                                                                                                                                          |
| Diamètre de l'écran du câble      | 13.4                                                                                                                                                                             |
| Diamètre intérieur                | 11.9 mm                                                                                                                                                                          |
| Ouverture de clé                  | 24 mm                                                                                                                                                                            |
| Dimension H                       | 32 mm                                                                                                                                                                            |
| Longueur du filetage L            | 10 mm                                                                                                                                                                            |
| Note supplémentaire               | -                                                                                                                                                                                |
| Qté conditionnement               | 25                                                                                                                                                                               |

1 = Joint en une partie

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.

#### Disponible sur demande

- Acier inoxydable A2 ou A4
- Filet de raccordement Pg et NPT