

## Gaines de fin et de transition, coudes 30° pour murs et plafonds

**Coude mural et de plafond 30°**

- Pour raccorder les conduits ou comme échappement de plafond
- Obturé avec un enduit du côté du coffrage
- Adaptés à tous les types de coffrage

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>1202-34</b> |
| EAN:                      | 4013456355569  |
| Longueur                  | 72 mm          |
| Largeur                   | 35 mm          |
| Hauteur                   | 78 mm          |
| Tube DIN EN Ø             | 25 mm          |
| Nombre de pièces          | 2              |
| Surface visible Ø         | 28 mm          |
| Emballage intérieur/envoi | 25/100         |

Gaines de fin et de transition et coudes 30° pour murs et plafonds pour assurer aux points de transition un système de conduits vides fonctionnel de bout en bout. La forme particulièrement compacte des gaines de fin et de transition permet de poser des conduits vides sans traitement complexe même entre des armatures très serrées. Le rayon optimal des coudes pour murs et plafonds et les logements de conduits ajustés permettent d'éviter le refoulement du conduit vide aux transitions, garantissant le tirage des câbles sans contrainte dans les deux sens.

- Forme compacte pour installation aisée dans une armature serrée.
- Tirage aisé des câbles grâce au rayon de courbure optimal du coude
- Installation du côté du coffrage opposé avec élément de soutien et contre-palier
- Conception en 2 parties avec verrouillage stable
- Enduit facile à retirer
- Surface visible minimale pour une finition nette du mur ou du plafond

