

Boîte de montage en béton Prefix® pour fixation à l'armature



Boîte de montage en béton Prefix® Ø 35 mm

- Boîtier de raccordement pour applique murale pour la fixation à l'armature
- Utilisable pour les plafonds en béton de 20 à 60 mm
- Préfixation grâce à la technique de montage Prefix®
- Monobloc avec coiffe avant et arrière moulée par injection
- Le n° art. 1211-02 remplace le n° art. 1211-36

Réf. d'article :	1211-02
EAN:	4013456552227
Longueur	290 mm
Largeur	78 mm
Profondeur	91 mm
Ouverture Ø	35 mm
Orifices d'ouverture pour conduits DIN EN Ø 25/32 mm	2
Orifices d'ouverture pour conduits DIN EN Ø 20/25 mm	4
Marquages dans le sol de boîte pour conduits DIN EN Ø 25 mm	2
Marquages pour fils et câbles jusqu'à Ø 16 mm	8
Emballage intérieur/envoi	25/50

Les nouvelles boîtes de montage en béton Prefix® disposent, en plus des caractéristiques éprouvées du produit telles que les bornes de montage latérales pour la fixation à l'armature, les pinces de montage pour la préfixation des articles et le profil ondulé prononcé pour une assise exacte et sûre, désormais aussi des entrées de conduits innovantes, des possibilités en matière d'introduction dans la partie arrière de la boîte ainsi que des séparateurs pouvant être défoncés ultérieurement pour le raccordement des appareils en cas de raccordements combinés.

- Installation simple et rapide du côté du coffrage opposé, sans élément de soutien ni contre-palier
- Les entretoises pour le coffrage de bordure garantissent un écoulement complet du béton et permettent des installations en béton apparent dans les zones de passage et de bordure
- Convient aux revêtements en béton de 20 à 60 mm
- Entrées de conduits innovantes Ø 25/32 mm et Ø 20/25 pour un traitement rapide sur le chantier
- Possibilités d'introduction jusqu'à Ø 25 mm dans le fond de la boîte
- Assemblage facile à la force du poignet
- Picots de signalisation stables et couleurs vives pour un repérage facile dans la surface du béton
- Grande liberté d'encastrement et d'installation
- Installation d'appareils encastrés précâblés confortable en combinaisons multiples à l'aide d'un séparateur défonçable ultérieurement

