

Boîtier d'appareillage B¹ et boîte d'encastrement B¹Échappement mural universel B¹

- Fixation de l'appareil sans perçage ni cheville
- Espace pour 3 bornes de connexion et câbles associés
- Conception de la partie avant grise pour les applications en béton apparent
- 2 pièces avec partie arrière moulée par injection
- 2 logements pour les ailettes de système B1 Prefix®
- Partie arrière de la boîte avec réceptacle pour l'élément de soutien
- Adapté à tous les types de coffrage

Réf. d'article :	1248-03
EAN:	4013456551565
Longueur	95 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	67 mm
Ouverture Ø	45 mm
Orifices d'ouverture pour conduits DIN EN Ø 20/25 mm	6
Marquages pour câbles jusqu'à Ø 16 mm	6
Nombre de pièces	2
Emballage intérieur/envoi	20/180

B¹, le nouveau programme de béton coulé sur place pour l'installation électrique. Outre les caractéristiques éprouvées du système, telles que la coiffe avant plate, les dômes de fixation stables et le réceptacle de l'élément de soutien avec fond de boîte à ressort, le nouveau programme B¹ dispose d'entrées de conduits innovantes, de réceptacles stables pour le système d'ailettes Prefix® B¹ et de séparateurs défongçables ultérieurement pour les dispositifs de raccordement en combinaison.

- Adapté à tous les types de coffrage
- Logement pour système à ailettes Prefix B¹
- Combinable de manière stable sur tout le corps de la boîte avec un espacement standard de 71 mm
- Des entrées de conduits innovantes pour un traitement rapide sur le chantier
- Picots de signalisation pour faciliter la récupération dans les installations situées du côté opposé du coffrage
- Espace d'encastrement et d'installation plus grand
- Installation d'appareils encastrés précâblés en combinaisons multiples à l'aide d'un séparateur défongçable ultérieurement

