


Système Flat 45 pour modules d'espace en béton



Boîtier d'appareillage Flat 45

- pour une utilisation dans les parois à partir de 5 cm
- Fixation des éléments de fixation et d'appui Flat 45 par bouton-pression
- 1 pièce avec partie arrière moulée par injection
- Entr'axe standard 71 mm
- avec 4 calottes à vis

Réf. d'article :	1256-01
EAN:	4013456587007
Longueur	81 mm
Largeur	73,4 mm
Profondeur	45 mm
Orifice	60 mm
Marquages pour les fils et les câbles jusqu'à Ø 25 mm	6
Nombre de pièces	1
Qté conditionnement	100

Avec le nouveau système Flat 45, l'installation électrique dans les systèmes d'espaces modulaires produits industriellement devient plus simple, plus flexible et plus économique. Avec sa faible profondeur d'encastrement de 45 mm, le boîtier d'appareillage, la boîte d'encastrement et le boîtier de raccordement pour applique murale Flat 45 sont spécialement adaptés à la fabrication en usine de modules complets avec des parois de faible épaisseur. Pour une fixation sûre sur le coffrage au moyen de chevilles d'écartement, de rivets et de vis filetées, les installateurs disposent de possibilités de fixation sur la face avant et arrière. Un positionnement précis sur l'armature avec appui sur le contre-palier arrière entre les deux côtés du coffrage est possible grâce à des éléments de fixation et d'appui spéciaux avec des stabilisateurs latéraux et des manchons pour des épaisseurs de paroi de 8 et 12 cm.

- Gamme complète comprenant un boîtier d'appareillage, une boîte d'encastrement et un boîtier de raccordement pour applique murale
- Profondeur d'encastrement du système 45 mm
- Modèle d'article robuste et étanche au béton
- Boîte d'encastrement avec espace de serrage latéral généreux
- Combinable de manière stable sur tout le corps de la boîte avec un espacement standard de 71 mm
- Installation d'appareils encastrés précâblés confortable en combinaisons multiples à l'aide d'un séparateur défonçable ultérieurement

