

Boîtes d'encastrement B²

**Boîte d'encastrement B² sans enduit d'une profondeur de 68,5 mm**

- Pour encastrement en usine
- Fixation au coffrage à l'aide de l'aimant de retenue KAISER B² (n° art. 1261-81)
- 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage pour la fixation des appareils
- Entr'axe standard 71 mm
- Monobloc

Réf. d'article :	1263-61
EAN:	4013456142718
Profondeur	68,5 mm
Ouverture Ø	60 mm
Marquages pour fils et câbles jusqu'à Ø 16 mm	4
Orifices d'ouverture pour conduits DIN EN Ø 20/25 mm	8
Envoi	100

Grâce à leur grand volume et à leur facilité de montage, les nouvelles boîtes d'encastrement B² pour la fabrication en usine offrent un large espace pour les bornes et les câbles. Le modèle avec logement pour l'aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) ou l'aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70) convient parfaitement pour une mise en place rapide sur des aimants de retenue du système déjà placés de manière automatisée. Les possibilités de connexion situées sur le côté des boîtes d'encastrement B² permettent de créer facilement et rapidement des combinaisons multiples avec un écart normalisé de 71 mm. Les raccords de conduit disponibles séparément pour le raccordement des conduits sans outils empêchent le béton de s'infiltrer et amortissent en même temps les vibrations des conduits pendant le processus d'étanchéité.

- Pour l'encastrement en usine
- Logement pour aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) et aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70)
- 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage pour la fixation des appareils
- Entr'axe standard 71 mm
- Monobloc

