

Boîtiers d'appareillage et boîtes d'encastrement



Boîtier d'appareillage CEE

- Espacement des vis d'appareillage 67 mm
- Avec bague d'étanchéité pour l'indice de protection IP 34 ainsi que 2 vis de dispositif à tête cylindrique bombée Ø 4 mm, longueur 20 mm
- Pour l'utilisation d'inserts d'appareillage CEE 16 A
- Adaptés à tous les types de coffrage

Réf. d'article :	1275-40
EAN:	4013456310407
Profondeur	66 mm
Ouverture Ø	70 mm
Marquages pour câbles et tubes selon DIN EN jusqu'à Ø 25 mm	Oui
Partie antérieure avec emplacement pour support	Oui
Nombre de pièces	3
Qté cd. 1 / Qté cd. 2	10/100

Boîtier d'appareillage et boîte d'encastrement pour l'installation dans un coffrage vertical. Programme modulaire avec des boîtiers en 2 ou 3 parties, qui sont simplement cloués sur le coffrage à l'aide de coiffes avant plates. La structure particulière et flexible garantit un débattement intégré, qui permet un maintien sûr entre les coffrages.

- Adapté à tous les types de coffrage
- Anti-torsion et combinable avec un écart normalisé de 71 mm
- Passage de câbles entièrement isolé pour les combinaisons
- Le soutien au fond du boîtier ne bloque aucune entrée de conduit
- Le débattement intégré garantit un soutien sûr
- Dimensions conformément à DIN 49073

