

Boîtiers d'appareillage et boîtes d'encastrement



Boîtier d'appareillage PERILEX®

- Espacement des vis d'appareillage 67 mm
- Avec 2 vis à tête fraisée Ø 4 mm, longueur 16 mm
- Pour utilisation avec les inserts PERILEX® 16 A
- Adaptés à tous les types de coffrage

Réf. d'article :	1276-40
EAN:	4013456310506
Profondeur	66 mm
Ouverture Ø	70 mm
Marquages pour câbles et tubes selon DIN EN jusqu'à Ø 25 mm	Oui
Partie antérieure avec emplacement pour support	Oui
Nombre de pièces	2
Qté cd. 1 / Qté cd. 2	10/100

Boîtier d'appareillage et boîte d'encastrement pour l'installation dans un coffrage vertical. Programme modulaire avec des boîtiers en 2 ou 3 parties, qui sont simplement cloués sur le coffrage à l'aide de coiffes avant plates. La structure particulière et flexible garantit un débattement intégré, qui permet un maintien sûr entre les coffrages.

- Adapté à tous les types de coffrage
- Anti-torsion et combinable avec un écart normalisé de 71 mm
- Passage de câbles entièrement isolé pour les combinaisons
- Le soutien au fond du boîtier ne bloque aucune entrée de conduit
- Le débattement intégré garantit un soutien sûr
- Dimensions conformément à DIN 49073

