

## Presse-étoupes Progress® laiton pour plusieurs câbles



### Filet de raccordement métrique long

#### Genre d'approbation Progress MS Multi

- Joint en une partie
- isolation non-traversante

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>1311.25.3.070</b>       |
| EAN:                      | 7611614140018              |
| Matériaux                 | Laiton nickelé             |
| Joint                     | TPE                        |
| O-ring                    | NBR                        |
| Température d'utilisation | -40°C / +100°C             |
| Résistance à la traction  | Exécution A selon EN 62444 |
| Protection                | IP 68                      |
| Filet                     | M25x1.5                    |
| Plage de serrage minimale | 5.5 mm                     |
| Plage de serrage maximale | 7.0 mm                     |
| nombre de câbles          | 3                          |
| Ouverture de clé          | 30 mm                      |
| Dimension H               | 28 mm                      |
| Longueur du filetage L    | 11 mm                      |
| Qté conditionnement       | 25                         |

D'autres exécutions et filetage sur demande

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.