


## Presse-étoupes Syntec® synthétique avec technique lamellaire



### Filet de raccordement métrique court

#### Genre d'approbation SYNTEC

- Noir RAL 9005
- Bague d'étanchéité en une partie

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>1545.17.06</b>                                                 |
| EAN:                      | 7611614230474                                                     |
| Matériaux                 | Polyamide PA 6                                                    |
| Propriétés                | sans halogène, noir résistant aux UV (testée selon EN ISO 4892-2) |
| Bague d'étanchéité        | TPE ou CR (Neoprene)                                              |
| Température d'utilisation | -30°C / +100°C                                                    |
| Résistance à la traction  | Exécution A selon EN 62444                                        |
| Protection                | IP 68                                                             |
| NEMA Type rating          | 4X                                                                |
| Filet                     | M16x1.5                                                           |
| Plage de serrage min.     | 2.0 mm                                                            |
| Plage de serrage max.     | 6.0 mm                                                            |
| Ouverture de clé          | 19 mm                                                             |
| Dimension H               | 25 mm                                                             |
| Longueur du filetage L    | 8 mm                                                              |
| UL - zone de serrage      | 3.9-6.0 mm                                                        |
| Qté conditionnement       | 50                                                                |