


## AGRO Raccord combiné Progress® laiton pour gaines avec presse-étoupe int



**MS  
Kombi**

### Filet de raccordement Pg court

#### Genre d'approbation Progress MS Kombi

- Connection pour tuyau avec AD en mm
- Joint en deux parties
- isolation non-traversante

<b>Réf. d'article :</b>	<b>1700.21.27</b>
EAN:	7611614144078
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	TPE
O-ring	NBR
Température d'utilisation	-40°C / +100°C
Protection	Presse-étoupe IP 68
Indication	Le max. plage de serrage dépend du diamètre interne du tuyau
Filet	Pg 21
Diamètre extérieur	27 mm
Plage de serrage avec insert min.	12.5 mm
Plage de serrage avec insert max.	16.0 mm
Plage de serrage minimale	16.0 mm
Plage de serrage maximale	20.5 mm
Ouverture de clé	30/36 mm
Dimension H	50 mm
Longueur du filetage L	7.5 mm
Qté conditionnement	25

La douille de stabilisation est à commander séparément selon le type de gaine.  
 Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.