

AGRO Raccord combiné Progress® laiton pour gaines avec presse-étoupe int



Filet de raccordement métrique court

Genre d'approbation Progress MS Kombi

- Connecteur pour tuyau avec AD en pouces
- Joint en deux parties
- isolation non-traversante

Réf. d'article :	1700.25.3/4
EAN:	7611614145518
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	TPE
O-ring	NBR
Température d'utilisation	-40°C / +100°C
Résistance à la traction	Exécution A selon EN 62444
Protection	Presse-étoupe IP 68
Indication	Le max. plage de serrage dépend du diamètre interne du tuyau
Filet	M25x1.5
Diamètre extérieur	3/4" mm
Plage de serrage avec insert min.	12.5 mm
Plage de serrage avec insert max.	16.0 mm
Plage de serrage minimale	16.0 mm
Plage de serrage maximale	20.5 mm
Ouverture de clé	30/36 mm
Dimension H	52 mm
Longueur du filetage L	7 mm
Qté conditionnement	25

La douille de stabilisation est à commander séparément selon le type de gaine.
 Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.