


## AGRO Raccord combiné Progress® laiton pour gaines avec presse-étoupe int



CUK  
PA

## Filet de raccordement Pg court

## Genre d'approbation Progress MS Kombi

- Connection pour tuyau avec AD en mm
- Joint en deux parties
- isolation non-traversante

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :                  | 1700.48.56                                                   |
| EAN:                              | 7611614144115                                                |
| Matériaux                         | Laiton nickelé                                               |
| Joint                             | TPE                                                          |
| O-ring                            | NBR                                                          |
| Température d'utilisation         | -40°C / +100°C                                               |
| Protection                        | Presse-étoupe IP 68                                          |
| Indication                        | Le max. plage de serrage dépend du diamètre interne du tuyau |
| Filet                             | Pg 48                                                        |
| Diamètre extérieur                | 56 mm                                                        |
| Plage de serrage avec insert min. | 37.0 mm                                                      |
| Plage de serrage avec insert max. | 43.0 mm                                                      |
| Plage de serrage minimale         | 43.0 mm                                                      |
| Plage de serrage maximale         | 49.0 mm                                                      |
| Ouverture de clé                  | 65/66 mm                                                     |
| Dimension H                       | 67 mm                                                        |
| Longueur du filetage L            | 11 mm                                                        |
| Qté conditionnement               | 10                                                           |

La douille de stabilisation est à commander séparément selon le type de gaine.

Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.