


## AGRO Raccord combiné Progress® laiton pour gaines avec presse-étoupe int

**Filet de raccordement métrique long****Genre d'approbation Progress MS Kombi**

- Connecteur pour tuyau avec AD en pouces
- Joint en deux parties
- isolation traversante

<b>Réf. d'article :</b>	<b>1710.60.12.1/4</b>
EAN:	7611614145556
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	TPE
O-ring	NBR
Température d'utilisation	-40°C / +100°C
Résistance à la traction	Exécution A selon EN 62444
Protection	Presse-étoupe IP 68
Indication	Le max. plage de serrage dépend du diamètre interne du tuyau
Filet	M12x1.5
Diamètre extérieur	1/4" mm
Plage de serrage avec insert min.	- mm
Plage de serrage avec insert max.	- mm
Plage de serrage minimale	5.0 mm
Plage de serrage maximale	6.5 mm
Ouverture de clé	15/19 mm
Dimension H	35 mm
Longueur du filetage L	10 mm
Qté conditionnement	50

La douille de stabilisation est à commander séparément selon le type de gaine.  
 Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.