


Presse-étoupes AGRO Ex laiton antidéflagrants Ex d IIC



Filet de raccordement pas gaz

Genre d'approbation Serie 18

- Joint en une partie
- isolation non-traversante

| | |
|---------------------------|---|
| Réf. d'article : | 181/2G.16.26 |
| EAN: | 7611614043432 |
| Matériaux | Laiton nickelé |
| Vis | Acier inoxydable A2 |
| Joint | NBR |
| O-ring | FPM |
| Température d'utilisation | -40°C / +100°C |
| Protection | IP 68 (30 bar) |
| Norme d'essai | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31 |
| Gaz | II 2G Ex db eb IIC |
| Poussière | II 2D Ex ta IIIC |
| Zone | Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22 |
| Certificat | PTB 00 ATEX 1059 |
| Certificat IECEx | IECEx PTB 12.0056 |
| Filet | G 1/2 " |
| Plage de serrage min. | 11.0 mm |
| Plage de serrage max. | 13.0 mm |
| Ouverture de clé | 26 mm |
| Diamètre A | 32 mm |
| Dimension H | 57 mm |
| Longueur du filetage L | 14 mm |
| Qté conditionnement | 20 |