


## Presse-étoupes AGRO Ex laiton antidéflagrants Ex d IIC



### Filet de raccordement pas gaz

#### Genre d'approbation Serie 18

- Joint en une partie
- isolation non-traversante

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>183/4G.21.26</b>                               |
| EAN:                      | 7611614043081                                     |
| Matériaux                 | Laiton nickelé                                    |
| Vis                       | Acier inoxydable A2                               |
| Joint                     | NBR                                               |
| O-ring                    | FPM                                               |
| Température d'utilisation | -40°C / +100°C                                    |
| Protection                | IP 68 (30 bar)                                    |
| Norme d'essai             | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31 |
| Gaz                       | II 2G Ex db eb IIC                                |
| Poussière                 | II 2D Ex ta IIIC                                  |
| Zone                      | Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22                   |
| Certificat                | PTB 00 ATEX 1059                                  |
| Certificat IECEx          | IECEx PTB 12.0056                                 |
| Filet                     | G 3/4"                                            |
| Plage de serrage min.     | 13.0 mm                                           |
| Plage de serrage max.     | 16.5 mm                                           |
| Ouverture de clé          | 32 mm                                             |
| Diamètre A                | 40 mm                                             |
| Dimension H               | 67 mm                                             |
| Longueur du filetage L    | 16 mm                                             |
| Qté conditionnement       | 10                                                |