

## Boîtes de dérivation de câbles IP55



## Boîte de dérivation de câbles - 89 x 42 x 37 mm - gris clair

- pour introductions de câbles
- avec couvercle à enficher
- Material: PP/PE
- Sans halogène
- Température de fonctionnement : - 30 °C à + 70 °C

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>       | <b>250</b>            |
| EAN:                          | 5412222250111         |
| Longueur                      | 89 mm                 |
| Largeur                       | 42 mm                 |
| Profondeur                    | 37 mm                 |
| Section de conducteur max.    | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Entrées                       | 4 x 12 mm + 6 x 20 mm |
| Entrée de tuyau au sol        | 1 x 16 mm + 1 x 20 mm |
| Dichtbereich der Einführungen | 8,2 - 12,5 mm         |
| Matériaux                     | PP/PE                 |
| Glühdrahtfestigkeit           | 650 °C                |
| Tension d'isolement assignée  | 400 V                 |
| Température d'utilisation     | - 30°C / + 70°C       |
| Sans halogène                 | Oui                   |
| Couleur                       | lichtgrijs - RAL 7035 |
| Protection                    | IP55                  |
| Schlagfestigkeit              | IK                    |
| Qté cd. 1 / Qté cd. 2         | 10/100                |

Boîtes de dérivation de câbles, indice de protection IP55, avec fixation extérieure et entrées de conduites auto-étanches. Convient pour une installation simple et rapide en saillie pour le câblage des circuits électriques, comme l'éclairage, le raccordement d'appareils électriques, etc. Le couvercle peut être fixé de manière imperdable aux 4 coins de la boîte pendant le montage.

- Le couvercle peut être fixé de manière imperdable aux 4 coins de la boîte pendant le montage
- Disponible en 4 couleurs