

## Boîtes de dérivation de câbles IP55

**Boîte de dérivation de câbles - 89 x 42 x 37 mm - noir**

- Deckel kann an den 4 Ecken des Kasten befestigt werden
- 2 Befestigungshaken für die schnelle Montage mit Kabelbindern an dem Kasten
- Material: PP/PE
- IP 55

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>       | <b>25066</b>          |
| EAN:                          | 5415160015224         |
| Longueur                      | 89 mm                 |
| Largeur                       | 42 mm                 |
| Profondeur                    | 37 mm                 |
| Section de conducteur max.    | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Entrées                       | 4 x 12 mm + 6 x 20 mm |
| Entrée de tuyau au sol        | 1 x 16 mm + 1 x 20 mm |
| Dichtbereich der Einführungen | 8,2 - 12,5 mm         |
| Matériaux                     | PP/PE                 |
| Glühdrahtfestigkeit           | 650 °C                |
| Tension d'isolement assignée  | 400 V                 |
| Température d'utilisation     | - 30°C / + 70°C       |
| Sans halogène                 | Oui                   |
| Couleur                       | schwarz - RAL 9005    |
| Protection                    | IP55                  |
| Schlagfestigkeit              | IK                    |
| Emballage intérieur/envoi     | 10/100                |

Boîtes de dérivation de câbles, indice de protection IP55, avec fixation extérieure et entrées de conduites auto-étanches. Convient pour une installation simple et rapide en saillie pour le câblage des circuits électriques, comme l'éclairage, le raccordement d'appareils électriques, etc. Le couvercle peut être fixé de manière imperdable aux 4 coins de la boîte pendant le montage.

- Le couvercle peut être fixé de manière imperdable aux 4 coins de la boîte pendant le montage
- Disponible en 4 couleurs