Boîtes de dérivation de câbles IP55

Boîte de dérivation de câbles - 75 x 75 x 37 mm - gris clair

- pour introductions de câbles
- avec couvercle à enficher
- Material: PP/PE
- Sans halogène
- Température de fonctionnement : - 30 °C à + 70 °C

Réf. d'article :	**252**
EAN:	5412222252016
Longueur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	37 mm
Section de conducteur max.	2,5 mm²
Entrées	7 x 20 mm
Entrée de tuyau au sol	2 x 16 mm + 2 x 20 mm
Dichtbereich der Einführungen	8,2 - 12,5 mm
Matériaux	PP/PE
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Tension d'isolement assignée	400 V
Température d'utilisation	- 30°C / + 70°C
Sans halogène	Oui
Couleur	lichtgrijs - RAL 7035
Protection	IP55
Schlagfestigkeit	IK
Qté cd. 1 / Qté cd. 2	10/100

Boîtes de dérivation de câbles, indice de protection IP55, avec fixation extérieure et entrées de conduites auto-étanches. Convient pour une installation simple et rapide en saillie pour le câblage des circuits électriques, comme l'éclairage, le raccordement d'appareils électriques, etc. Le couvercle peut être fixé de manière imperdable aux 4 coins de la boîte pendant le montage.

- Le couvercle peut être fixé de manière imperdable aux 4 coins de la boîte pendant le montage
- Disponible en 4 couleurs