

Kit d'installation IP68BOX Outdoor



Kit d'installation IP68BOX Outdoor

- Boîte de dérivation de câble IP65 (remplie de la masse de coulée IP68)
- Résine de coulée PUR à 2 composants dans un sac de mélange
- Section max. du conducteur 6 mm²
- Tension d'isolement nominale U_i : 690 V
- Pince de connexion pour torons de terre flexibles
- Bouchon de fermeture pour l'aération
- Gants de protection
- la résine mélangée et solide peut être éliminée avec les déchets ménagers

Réf. d'article :	2521
EAN:	4013456550872
Longueur	95 mm
Largeur	95 mm
Profondeur	55 mm
Einführungen M20 / M25	8
Kabelverschraubung M25	3
Protection	IP 65/ IP 68
Sans halogène	Oui
Envoi	10

Déballer, installer, c'est prêt : kit complet de résine de coulée, mise en service rapide. Étanche à l'eau pour une installation à l'extérieur sans protection. Résine PUR à 2 composants dans un sac de mélange incl. Pour la construction d'installations extérieures non protégées, il est important qu'une connexion fiable et sécurisée soit établie sur de nombreuses années. Par exemple, les vibrations du sol liées au trafic ne devraient pas avoir d'influence sur la connexion à long terme. Cela peut être garanti avec de la résine de coulée. Gain de temps : peut être enfoui dans le sol et mis sous tension après remplissage.

- Boîte de dérivation de câble IP65 (remplie de la masse de coulée IP68)
- Résine de coulée PUR à 2 composants dans un sac de mélange
- 3 presse-étoupes M25, plage de serrage Ø 11 à 17 mm
- Température d'application : 0 à +35 °C
- Température de fonctionnement : - 40 °C à + 70 °C

