

Boîtes de dérivation de câbles IP55

**Boîte de dérivation de câbles - 100 x 100 x 42 mm - blanc pur**

- Deckel kann an den 4 Ecken des Kasten befestigt werden
- 2 Befestigungshaken für die schnelle Montage mit Kabelbindern an dem Kasten
- Material: PP/PE
- IP 55

Réf. d'article :	25661
EAN:	5415160016368
Longueur	100 mm
Largeur	100 mm
Profondeur	42 mm
Section de conducteur max.	2,5 mm ²
Entrées	12 x 20 mm
Entrée de tuyau au sol	2 x 16 mm + 2 x 20 mm
Dichtbereich der Einführungen	8,2 - 12,5 mm
Matériaux	PP/PE
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Tension d'isolement assignée	400 V
Température d'utilisation	- 30°C / + 70°C
Sans halogène	Oui
Couleur	blanc pur - RAL 9010
Protection	IP55
Schlagfestigkeit	IK
Qté cd. 1 / Qté cd. 2	10/100

Boîtes de dérivation de câbles, indice de protection IP55, avec fixation extérieure et entrées de conduites auto-étanches. Convient pour une installation simple et rapide en saillie pour le câblage des circuits électriques, comme l'éclairage, le raccordement d'appareils électriques, etc. Le couvercle peut être fixé de manière imperdable aux 4 coins de la boîte pendant le montage.

- Le couvercle peut être fixé de manière imperdable aux 4 coins de la boîte pendant le montage
- Disponible en 4 couleurs