

Répartiteur de bâtiment E3S Connect®



Répartiteur de bâtiment E3S Connect®

- Contenu de la livraison : répartiteur de bâtiment avec 4x cassettes patch, 4x vis de montage, matériel d'étanchéité, absorbeur d'humidité

Réf. d'article :	4240001
EAN:	4013456582101
Longueur	380 mm
Largeur	220 mm
Hauteur	130 mm
Certificat	GHMT Channel Link (z7479a-22 ; c7479a-22)
Niveau de réseau	4
Mode d'installation	Montage en surface
Schutzart	IP65 (montage apparent)
Nombre de fibres	16
Nombre de cassettes de patch	4
Cassettes de patch Équipement max.	8
Nombre d'embrayages	4
Modèle d'embrayage	LC/APC Quad
atene KOM freigegeben	Nein
Couleur	gris
Sans halogène	Oui
Longueur de boucle (cassette de patch)	250 mm
Rayon de courbure (cassette de patch)	30 mm
Kupplungs-Halter	SC DX / LC QD
Câble/tube Entrée Nombre	2
Câble/tube Entrée Ø	4,5 - 8,3 mm
Kabel/Rohr Ausgang Anzahl	16
Kabel/Rohr Ausgang Ø	5,5 - 10 mm
Plage de température de stockage	-10 °C / +60°C
Plage de température de l'installation	-10 °C / +60°C
Plage de température en utilisation	-20 °C / +60°C

Le design innovant du répartiteur de bâtiment E3S Connect® est adapté à une utilisation avec les câbles système E3S Connect pour la mise en place d'une infrastructure de bâtiment basée sur la fibre optique. La conception du produit le rend simple et rapide à monter, permettant ainsi de gagner du temps. Le système E3S Connect® est basé sur des composants purement enfichables, les épissures ne sont pas nécessaires avec ce système !

- Flexibilité dans la gestion des réseaux de bâtiments basés sur la fibre optique
- Installation Plug & Play
- Flexibilité du concept interne