

## Raccordement de l'abonné en fibre optique (Gf-TA), encastré, avec conduite



## Raccordement d'abonné en fibre optique, prêt à l'épissure avec conduite pré-confectionnée, 4 fibres, 50 m

- Contenu de la livraison : raccordement d'abonné Gf, coupleur LC/APC, connecteur et câble à fibre optique

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>                            | <b>4250017</b>                                        |
| EAN:                                               | 4013456580091                                         |
| Longueur de câble                                  | 50 m                                                  |
| Nombre de fibres                                   | 4                                                     |
| Passage des câbles                                 | Rückseite                                             |
| Certificat                                         | GHMT Channel Link (z7384b-22 ; c7384b-22)             |
| Niveau de réseau                                   | 4                                                     |
| Mode d'installation                                | Encastré                                              |
| Protection                                         | IP20                                                  |
| Résistance aux chocs                               | IK07                                                  |
| Nombre de cassettes d'épissures                    | 1                                                     |
| Sans halogène                                      | Oui                                                   |
| Longueur de boucle (cassette d'épissures)          | 180 mm                                                |
| Rayon de courbure (cassette d'épissures)           | 25 mm                                                 |
| Support de protection d'épissures                  | CSS Crimp / Mini gaine thermorétractable              |
| Nombre d'entrées de câbles                         | 1                                                     |
| Plage de température de stockage                   | -10 °C / +60 °C                                       |
| Plage de température de l'installation             | -10 °C / +60 °C                                       |
| Plage de température en utilisation                | -20 °C / +60 °C                                       |
| Kupplung   Typ                                     | LC/APC Quad                                           |
| Kupplung   Art                                     | Mit Flansch, SC Duplex Footprint                      |
| Kupplung   Anzahl                                  | 1                                                     |
| Couplage   Matériau de la douille                  | Céramique, fendue                                     |
| Couplage   Matériau du boîtier                     | Plastique, sans halogène, ignifuge                    |
| Couplage   Laser et protection antipoussières      | Clapet de protection intégré, bouchon d'obturation    |
| Couplage   Atténuation d'insertion                 | ≤ 0,20 dB                                             |
| Couplage   Cycles d'emboîtement                    | 1000                                                  |
| Ligne de fibre optique   Classe des fibres         | Single Mode OS2 (G.657.A2)                            |
| Fibre optique   Connecteur LC/APC Simplex          | 2x Niveau A                                           |
| Ligne de fibre optique   Type de fibres            | Single Mode Optical Fibre                             |
| Ligne de fibre optique   Codage couleur des fibres | 1=rot, 2=grün, 3=blau, 4=gelb                         |
| Ligne de fibre optique   Élément de câblage        | Aramid Garn                                           |
| Ligne de fibre optique   Matériau                  | LSZH, IEC 60332-1                                     |
| Ligne de fibre optique   BauPVo                    | B2ca conformément à la norme EN50575:2014 + A1:2016   |
| Ligne de fibre optique   Épaisseur de la gaine     | 0,40 mm                                               |
| Ligne de fibre optique   Ø du câble                | 3,00 mm +/- 0,15 mm                                   |
| Ligne de fibre optique   Marquage du câble         | KAISER GROUP FTTH Drop Cable 4E9/125 G657A2 CPR, B2ca |
| Câble en fibre optique   Rayon de courbure minimal | 30 mm (installation), 60 mm (permanent)               |

|                                                                     |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ligne de fibre optique   Force de traction                          | 450 N (charge max. de la fibre 0,50 %), 225 N (charge max. de la fibre 0,25 %) |
| Ligne de fibre optique   Résistance à la pression                   | 500 N / 10 cm                                                                  |
| Ligne de fibre optique   Plage de température de stockage           | -10 °C / +60 °C                                                                |
| Ligne de fibre optique   Plage de température de l'installation     | 0 °C / +50 °C                                                                  |
| Ligne de fibre optique   Plage de température pendant l'utilisation | 0 °C / +50 °C                                                                  |

Le raccordement d'abonné en fibre optique constitue le point final de la conduite en fibre optique dans le logement. Grâce à la conduite pré-confectionnée en 7 longueurs de câble différentes, cette variante constitue une solution optimale pour le câblage structuré au niveau 4 du réseau.

- Installation dans toutes les boîtes d'encastrement KAISER
- Disponible en 7 longueurs (10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 50 m, et 70 m), prêt à l'épissure avec conduite pré-confectionnée - D'autres longueurs sur demande
- Disponible avec 2 ou 4 fibres
- Conduite en fibre optique de haute qualité G.657.A2 et BauPVo B2ca
- Conduite rétractable et soufflable
- Carton déroulant pratique avec aide à l'installation optimisée
- Design compatible avec tous les couvercles TAE courants des fabricants d'interrupteurs connus

