

## Raccordement d'abonné (Gf-TA) E3S Connect®, encastré avec conduite en fibre


**Raccordement d'abonné (Gf-TA) E3S Connect®, encastré, 4xF, LC/APC QD, L=25 m, Gf-GV**

- Contenu de la livraison : raccordement d'abonné Gf, coupleur LC/APC et conduite à fibre optique E3S Connect® pré-confectionnée

|                                                    |                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>                            | <b>4250037</b>                                                              |
| EAN:                                               | 4013456580572                                                               |
| Longueur de câble                                  | 25 m                                                                        |
| Nombre de fibres                                   | 4                                                                           |
| Certificat                                         | GHMT Channel Link (z7479a-22 ; c7479a-22)                                   |
| Niveau de réseau                                   | 4                                                                           |
| Mode d'installation                                | Encastré                                                                    |
| Protection                                         | IP20                                                                        |
| Résistance aux chocs                               | IK07                                                                        |
| Nombre de cassettes d'épissures                    | 1                                                                           |
| Sans halogène                                      | Oui                                                                         |
| Longueur de boucle (cassette d'épissures)          | 180 mm                                                                      |
| Rayon de courbure (cassette d'épissures)           | 25 mm                                                                       |
| Nombre d'entrées de câbles                         | 1                                                                           |
| Passage des câbles                                 | À l'arrière (tambour)                                                       |
| Plage de température de stockage                   | -10 °C / +60 °C                                                             |
| Plage de température de l'installation             | -10 °C / +60 °C                                                             |
| Plage de température en utilisation                | -20 °C / +60 °C                                                             |
| Couplage   LC/APC Quad                             | Avec bride, SC Simplex Footprint                                            |
| Kupplung   Anzahl                                  | 1                                                                           |
| Couplage   Matériau de la douille                  | Céramique, fendue                                                           |
| Couplage   Matériau du boîtier                     | Plastique, sans halogène, ignifuge                                          |
| Couplage   Laser et protection antipoussières      | Clapet de protection intégré, bouchon d'obturation                          |
| Couplage   Atténuation d'insertion                 | ≤ 0,20 dB                                                                   |
| Couplage   Cycles d'emboîtement                    | 1000                                                                        |
| Ligne de fibre optique   Classe des fibres         | Single Mode OS2 (G.657.A2)                                                  |
| Ligne de fibre optique   Type de fibres            | Single Mode Optical Fibre                                                   |
| Ligne de fibre optique   Codage couleur des fibres | 4 fibres : 1=rouge, 2=vert, 3=bleu, 4=jaune                                 |
| Ligne de fibre optique   Élément de câblage        | Fil d'aramide, 2 éléments de résistance centraux                            |
| Ligne de fibre optique   Matériau                  | LSZH, IEC 60332-1/-2                                                        |
| Ligne de fibre optique   BauPVo                    | B2ca gemäß EN50575:2014 + A1:2016                                           |
| Ligne de fibre optique   Épaisseur de la gaine     | 2,00 x 2,40 mm                                                              |
| Ligne de fibre optique   Ø du câble                | 2,00 x 2,40 mm                                                              |
| Ligne de fibre optique   Marquage du câble         | KAISER FTTH E3S Connect System Cable / 2E9/125 G657A2 CPR B2ca DOP 12013034 |
| Câble en fibre optique   Rayon de courbure minimal | 40 mm (installation), 10 mm (permanent)                                     |
| Ligne de fibre optique   Force de traction         | 250 N (Installation), 100 N (Permanent)                                     |
| Ligne de fibre optique   Résistance à la pression  | 1000 N / 10 cm                                                              |

|                                                                     |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ligne de fibre optique   Plage de température de stockage           | -40 °C / +85 °C                       |
| Ligne de fibre optique   Plage de température de l'installation     | -20 °C / +60 °C                       |
| Ligne de fibre optique   Plage de température pendant l'utilisation | -40 °C / +80 °C                       |
| Fiche   Raccordement au Gf-TA                                       | E3S – LC/APC                          |
| Fiche   Longueur du fouet au Gf-TA                                  | Env. 50 cm, fiche graduée             |
| Fiche   Raccordement au Gf-GV                                       | E3S – LC/APC                          |
| Fiche   Longueur du fouet au Gf-GV                                  | Env. 100 cm, fiche graduée            |
| Fiche   Matériau                                                    | Plastique, sans halogène, ignifuge    |
| Fiche   Atténuation d'insertion                                     | ≥ 0.12dB Ø - ≤ 0.25dB Max. (Grade B)  |
| Fiche   Atténuation du retour                                       | ≥ 60 dB (niveau B)                    |
| Fiche   Cycles d'emboîtement                                        | 1000                                  |
| Fiche   Ferrule                                                     | Ø 1,25 mm, céramique, à ressort axial |
| Fiche   Décharge de traction                                        | ≥ 100 N                               |
| Fiche   Laser et protection antipoussières                          | Bouchon d'obturation                  |
| Fiche   Norme (spécification du type de construction)               | IEC 61754-20                          |
| Fiche   Plage de température de stockage                            | -40 °C / +85 °C                       |
| Fiche   Plage de température de l'installation                      | -20 °C / +60 °C                       |
| Fiche   Plage de température pendant l'utilisation                  | -40 °C / +80 °C                       |
| Qté conditionnement                                                 | 10                                    |

Raccordement d'abonné en fibre optique innovant avec une profondeur d'encastrement de 32 mm max. pour une installation encastrée précise dans toutes les boîtes d'encastrement courantes. La bague métallique robuste avec des repères d'alignement permet un montage confortable avec des fixations à vis. Gestion parfaite de la dépose des fibres grâce à un tambour de dépose rotatif et amovible à l'arrière. Équipé de 1x coupleur LC/APC Quad, y compris un obturateur et une protection contre la poussière. Compatibilité du design avec tous les fabricants d'interrupteurs courants avec un cache TAE normalisé.

- Design compatible avec tous les couvercles TAE courants
- Installation dans toutes les boîtes d'encastrement KAISER
- Gestion des surlongueurs
- avec conduite en fibre optique E3S pré-confectionnée en longueurs 10 - 100 m - autres longueurs disponibles sur demande
- Disponible avec 2 ou 4 fibres
- Conduite en fibre optique de haute qualité G.657.A2 et BauPVo B2ca
- Conduite rétractable, escamotable et soufflable
- La conduite pré-confectionnée est livrée dans un carton déroulant pratique
- Raccordement d'abonné joint

