


Raccordement d'abonné en fibre optique (Gf-TA), apparent, avec conduite pr



Raccordement d'abonné en fibre optique, prêt à l'épissure avec
conduite pré-confectionnée, 4 fibres, 30 m

· Contenu de la livraison : raccordement d'abonné Gf, coupleur LC/APC, connecteur et câble à fibre optique

Réf. d'article :	4252031
EAN:	4013456579774
Longueur de câble	30 m
Nombre de fibres	4
Passage des câbles	Unterseite
Certificat	GHMT Channel Link (z7384b-22 ; c7384b-22)
Longueur	85 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	16 mm
Niveau de réseau	4
Mode d'installation	Aufputz (auf Einbaudose) / Multimedia Verteiler
Protection	IP20
Résistance aux chocs	IK07
Nombre de cassettes d'épissures	1
Sans halogène	Oui
Longueur de boucle (cassette d'épissures)	180 mm
Rayon de courbure (cassette d'épissures)	25 mm
Support de protection d'épissures	Nein
Nombre d'entrées de câbles	3
Kabel Eingang Ø	2,3 - 5,3 mm
Plage de température de stockage	-10 °C / +60 °C
Plage de température de l'installation	-10 °C / +60 °C
Plage de température en utilisation	-20 °C / +60 °C
Couleur	Blanc de signalisation (RAL 9003)
Couplage LC/APC Duplex	Avec bride, SC Simplex Footprint
Kupplung Anzahl	2
Couplage Matériau de la douille	Céramique, fendue
Couplage Matériau du boîtier	Plastique, sans halogène, ignifuge
Couplage Laser et protection antipoussières	Clapet de protection intégré, bouchon d'obturation
Couplage Atténuation d'insertion	≤ 0,20 dB
Couplage Cycles d'emboîtement	1000
Ligne de fibre optique Classe des fibres	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Fibre optique Connecteur LC/APC Simplex	2x Niveau A
Ligne de fibre optique Type de fibres	Single Mode Optical Fibre
Ligne de fibre optique Codage couleur des fibres	1=rot, 2=grün, 3=blau, 4=gelb
Ligne de fibre optique Élément de câblage	Aramid Garn
Ligne de fibre optique Matériau	LSZH, IEC 60332-1
Ligne de fibre optique BauPVo	B2ca conformément à la norme EN50575:2014 + A1:2016
Ligne de fibre optique Épaisseur de la gaine	0,40 mm

Ligne de fibre optique Ø du câble	3,00 mm +/- 0,15 mm
Ligne de fibre optique Marquage du câble	KAISER GROUP FTTH Drop Cable 4E9/125 G657A2 CPR, B2ca
Câble en fibre optique Rayon de courbure minimal	30 mm (installation), 60 mm (permanent)
Ligne de fibre optique Force de traction	450 N (charge max. de la fibre 0,50 %), 225 N (charge max. de la fibre 0,25 %)
Ligne de fibre optique Résistance à la pression	500 N / 10 cm
Ligne de fibre optique Plage de température de stockage	-10 °C / +60 °C
Ligne de fibre optique Plage de température de l'installation	0 °C / +50 °C
Ligne de fibre optique Plage de température pendant l'utilisation	0 °C / +50 °C

Le raccordement d'abonné en fibre optique constitue le point final de la conduite en fibre optique dans le logement. Grâce à la conduite pré-confectionnée en 7 longueurs de câble différentes, cette variante constitue une solution optimale pour le câblage structuré au niveau 4 du réseau.

- Raccordement d'abonné compact en fibre optique
- Dimensions : 85 x 85 x 16 mm (L x l x H)
- Couleur similaire à RAL9003 blanc de sécurité
- Disponible en 7 longueurs (10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 50 m, et 70 m), prêt à l'épissure avec conduite pré-confectionnée - D'autres longueurs sur demande
- Disponible avec 2 ou 4 fibres
- Conduite en fibre optique de haute qualité G.657.A2 et BauPVo B2ca
- Conduite rétractable et soufflable
- Carton déroulant pratique avec aide à l'installation optimisée

