


## Raccordement d'abonné (Gf-TA) E3S Connect®, apparent avec conduite en fi


**Raccordement d'abonné (Gf-TA) E3S Connect®, apparent, 2xF, LC/APC DX, L=70 m, Gf-GV**

- Contenu de la livraison : raccordement d'abonné Gf, coupleur LC/APC et conduite à fibre optique E3S Connect® pré-confectionnée

|                                                    |                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>                            | <b>4252089</b>                                                              |
| EAN:                                               | 4013456586321                                                               |
| Longueur de câble                                  | 70 m                                                                        |
| Nombre de fibres                                   | 2                                                                           |
| Certificat                                         | GHMT Channel Link (z7479a-22 ; c7479a-22)                                   |
| Longueur                                           | 85 mm                                                                       |
| Largeur                                            | 85 mm                                                                       |
| Hauteur                                            | 16 mm                                                                       |
| Niveau de réseau                                   | 4                                                                           |
| Mode d'installation                                | Aufputz auf der Wand / oder auf Einbaudose / Multimedia Verteiler           |
| Protection                                         | IP20                                                                        |
| Résistance aux chocs                               | IK07                                                                        |
| Nombre de cassettes d'épissures                    | 1                                                                           |
| Sans halogène                                      | Oui                                                                         |
| Longueur de boucle (cassette d'épissures)          | 180 mm                                                                      |
| Rayon de courbure (cassette d'épissures)           | 25 mm                                                                       |
| Nombre d'entrées de câbles                         | 3                                                                           |
| Kabel Eingang Ø                                    | 2,3 - 5,3 mm                                                                |
| Plage de température de stockage                   | -10 °C / +60 °C                                                             |
| Plage de température de l'installation             | -10 °C / +60 °C                                                             |
| Plage de température en utilisation                | -20 °C / +60 °C                                                             |
| Couplage   LC/APC Duplex                           | Avec bride, SC Simplex Footprint                                            |
| Kupplung   Anzahl                                  | 1                                                                           |
| Couplage   Matériau de la douille                  | Céramique, fendue                                                           |
| Couplage   Matériau du boîtier                     | Plastique, sans halogène, ignifuge                                          |
| Couplage   Laser et protection antipoussières      | Clapet de protection intégré, bouchon d'obturation                          |
| Couplage   Atténuation d'insertion                 | ≤ 0,20 dB                                                                   |
| Couplage   Cycles d'emboîtement                    | 1000                                                                        |
| Ligne de fibre optique   Classe des fibres         | Single Mode OS2 (G.657.A2)                                                  |
| Ligne de fibre optique   Type de fibres            | Single Mode Optical Fibre                                                   |
| Ligne de fibre optique   Codage couleur des fibres | 2-Faser: 1=rot, 2=grün                                                      |
| Ligne de fibre optique   Élément de câblage        | Fil d'aramide, 2 éléments de résistance centraux                            |
| Ligne de fibre optique   Matériau                  | LSZH, IEC 60332-1/-2                                                        |
| Ligne de fibre optique   BauPVo                    | B2ca gemäß EN50575:2014 + A1:2016                                           |
| Ligne de fibre optique   Épaisseur de la gaine     | 2,00 x 2,40 mm                                                              |
| Ligne de fibre optique   Ø du câble                | 2,00 x 2,40 mm                                                              |
| Ligne de fibre optique   Marquage du câble         | KAISER FTTH E3S Connect System Cable / 2E9/125 G657A2 CPR B2ca DOP 12013034 |
| Câble en fibre optique   Rayon de courbure minimal | 40 mm (installation), 10 mm (permanent)                                     |

|                                                                     |                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ligne de fibre optique   Force de traction                          | 250 N (Installation), 100 N (Permanent) |
| Ligne de fibre optique   Résistance à la pression                   | 1000 N / 10 cm                          |
| Ligne de fibre optique   Plage de température de stockage           | -40 °C / +85 °C                         |
| Ligne de fibre optique   Plage de température de l'installation     | -20 °C / +60 °C                         |
| Ligne de fibre optique   Plage de température pendant l'utilisation | -40 °C / +80 °C                         |
| Fiche   Raccordement au Gf-TA                                       | E3S – LC/APC                            |
| Fiche   Longueur du fouet au Gf-TA                                  | Env. 50 cm, fiche graduée               |
| Fiche   Raccordement au Gf-GV                                       | E3S – LC/APC                            |
| Fiche   Longueur du fouet au Gf-GV                                  | Env. 100 cm, fiche graduée              |
| Fiche   Matériau                                                    | Plastique, sans halogène, ignifuge      |
| Fiche   Atténuation d'insertion                                     | ≥ 0.12dB Ø - ≤ 0.25dB Max. (Grade B)    |
| Fiche   Atténuation du retour                                       | ≥ 60 dB (niveau B)                      |
| Fiche   Cycles d'emboîtement                                        | 1000                                    |
| Fiche   Ferrule                                                     | Ø 1,25 mm, céramique, à ressort axial   |
| Fiche   Décharge de traction                                        | ≥ 100 N                                 |
| Fiche   Laser et protection antipoussières                          | Bouchon d'obturation                    |
| Fiche   Norme (spécification du type de construction)               | IEC 61754-20                            |
| Fiche   Plage de température de stockage                            | -40 °C / +85 °C                         |
| Fiche   Plage de température de l'installation                      | -20 °C / +60 °C                         |
| Fiche   Plage de température pendant l'utilisation                  | -40 °C / +80 °C                         |
| Qté conditionnement                                                 | 10                                      |

Le raccordement d'abonné en fibre optique constitue le point final de la conduite en fibre optique dans le logement. Le système innovant et sans épissure E3S Connect® permet un déploiement simple et rapide du concept FTTH. Les conduites pré-confectionnées avec les connecteurs E3S Connect® - LC/APC sont en outre soufflables, rétractables et escamotables. Un carton déroulant pratique avec différentes longueurs de conduite permet une planification précise et une installation facile.

- Raccordement d'abonné compact en fibre optique
- Dimensions : 85 x 85 x 16 mm (L x l x H)
- Couleur similaire à RAL9003 blanc de sécurité
- avec conduite en fibre optique E3S pré-confectionnée en longueurs 10 - 100 m - autres longueurs disponibles sur demande
- Disponible avec 2 ou 4 fibres
- Conduite en fibre optique de haute qualité G.657.A2 et BauPVo B2ca
- Conduite rétractable, escamotable et soufflable
- La conduite pré-confectionnée est livrée dans un carton déroulant pratique
- Raccordement d'abonné joint

