

## Pigtail LC/APC, SX, G.657.A2, 1,50 m



## Pigtail LC/APC, SX, G.657.A2, 1,50 m, 4 pièces

· Contenu de la livraison : 4 pièces - Pigtails

<b>Réf. d'article :</b>	<b>4262002</b>
EAN:	4013456582187
Niveau de réseau	3 und 4
Pigtail   LC/APC connecteur	8° biseau
Pigtail   Nombre	4
Pigtail   Material	Plastique, sans halogène, ignifuge
Pigtail   Perte d'insertion	≥ 0.12dB Ø - ≤ 0.25dB Max. (Grade B)
Pigtail   Amortissement du reflux	≥ 60 dB (niveau B)
Pigtail   Steckzyklen	1000
Pigtail   Ferrule	Ø 1,25 mm, céramique, à ressort axial
Pigtail   Zugentlastung	≥ 100 N
Pigtail   Laser- und Staubschutz	Bouchon d'obturation
Pigtail   Classe de fibre	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Pigtail   Faser Type	EasyBand® Plus-Mini 200µm Reduced Diameter Bending Insensitive Fibre
Pigtail   Longueur de fibre	1,5 m
Pigtail   Code couleur de la fibre	1=rouge, 2=vert, 3=bleu, 4=jaune (teinté dans la masse)
Plage de température de stockage	-10 °C / +60°C
Plage de température de l'installation	-10 °C / +60°C
Plage de température en utilisation	-20 °C / +60°C

Le set de pigtails se compose de câbles de raccordement à fibres optiques de haute qualité (pigtail) selon le code couleur DIN, qui sont terminés à une extrémité par un connecteur LC-APC pré-confectionné en usine. L'autre extrémité du câble est préparée en tant qu'extrémité ouverte de câble à fibres optiques pour une épissure de fusion.

- Code couleur DIN
- Grade B
- 100 % testé
- Connecteur LC/APC avec protection anti-poussière