

O-range® Acoustic



O-range® Acoustic

- pour des parois insonorisantes
- également pour un encastrement directement opposé

Réf. d'article :	5379
EAN:	5415160009353
pour épaisseurs de dalles	7 - 40 mm
Profondeur	61 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M25	2
Introductions pour conduites jusqu'à 11.5 mm	6
Manchon de liaison par UE	5
pour des parois insonorisants à	69 dB
Sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	10/100

Les boîtiers d'appareillage et les boîtes d'encastrement O-range® Acoustic garantissent l'isolation acoustique de la paroi, ce grâce à leur corps de boîtier massif combiné à la surface à absorption acoustique du fond de boîtier. Même en cas d'encastrement directement opposé, la fonction d'isolation acoustique de la paroi reste totalement préservée. L'ouverture facile pour câbles et conduits, ainsi que l'ouverture d'encastrement de 68 mm permettent un montage rapide ainsi que l'adaptation aisée à l'évolution technique dans les installations électriques existantes.

- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- Possibilité d'installation ultérieure
- Pour les ouvertures d'installation Ø 68 mm
- Pour un encastrement directement opposé
- Insertion aisée pour des câbles jusqu'à Ø 11,5 mm et des conduits jusqu'à Ø M25

