

## Boîtier d'appareillage O-range® pour tôle fine



## Boîtier d'appareillage O-range® pour tôle fine

- pour les parois présentant une faible profondeur à partir de 35 mm
- pour tôle fine
- combinaison mutuelle possible

<b>Réf. d'article :</b>	<b>9061-78</b>
EAN:	4013456550438
pour épaisseurs de dalles	0,2 - 30 mm
Profondeur	35 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Vis de l'appareil +/-	2
Entrées de câble Ø 4 à 11,5 mm	6
Manchon de liaison par UE	5
Sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	25/250

Pour les parois à tôle fine ou les faibles profondeurs, un nouveau boîtier d'appareillage est désormais disponible dans la gamme : grâce à sa profondeur d'encastrement de seulement 35 mm et à la technique de serrage zéro qui assure une fixation durable, il convient particulièrement aux parois à espace limité ou aux parois minces.

- Avec la technologie de serrage zéro pour les tôleries fines
- Faible profondeur d'encastrement de 35 mm
- Entrées de câbles avec rétention de câble intégrée
- Vis d'appareillage à tête fraisée plate
- Pour les câbles jusqu'à Ø 11,5 mm

O-range®  