

Boîtier d'appareillage O-range® pour tôle fine



Boîte d'encastrement pour tôle fine

- pour les tôleries qui ne permettent pas le fraisage de bordure (par exemple, les tôleries métalliques)
- avec un bord de retenue mince

Réf. d'article :	9068-03
EAN:	4013456222014
pour épaisseurs de dalles	0,2 - 40 mm
Profondeur	61 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Vis pour appareil	2
Inserts pour tubes, diamètre 20 mm	4
Entrée pour conduite 3 y 1,5 mm ²	4
Entrée de conduites 3 x 2,5 mm ² resp. 5 x 1,5 mm ²	2
Entrée pour conduite, basse tension	2
Emballage intérieur/envoi	25/250

Pour les parois à tôle fine ou les faibles profondeurs, un nouveau boîtier d'appareillage est désormais disponible dans la gamme : grâce à sa profondeur d'encastrement de seulement 35 mm et à la technique de serrage zéro qui assure une fixation durable, il convient particulièrement aux parois à espace limité ou aux parois minces.

- Avec la technologie de serrage zéro pour les tôleries fines
- Faible profondeur d'encastrement de 35 mm
- Entrées de câbles avec rétention de câble intégrée
- Vis d'appareillage à tête fraisée plate
- Pour les câbles jusqu'à Ø 11,5 mm

O-range®  