

Boîte électronique avec insonorisation 68 Flex



Boîte électronique avec insonorisation 68 Flex

- pour des parois insonorisantes
- pour les accessoires et les composants électroniques
- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- Poche flexible
- Combinable avec les boîtes d'insonorisation 68

Réf. d'article :	9068-94
EAN:	4013456550407
pour épaisseurs de dalles	7 - 30 mm
Longueur	122 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	75 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Intervalle entre les vis	60 mm
Vis de l'appareil +/-	2
Entrées pour gaines jusqu'à M25	2
Entrée de conduites 3 x 2,5 mm ² resp. 5 x 1,5 mm ²	2
Entrée pour conduite 3 y 1,5 mm ²	2
Étanche à l'air	Oui
pour des parois insonorisants à	68 dB
Sans halogène	Oui
Qté cd. 1 / Qté cd. 2	10/100

La boîte électronique avec insonorisation 68 Flex garantit l'isolation acoustique de la paroi, ce grâce à son corps de boîtier massif combiné à la surface à absorption acoustique du fond de boîtier. Des bandes isolantes supplémentaires réduisent la propagation des bruits de structure via l'ouverture du composant. Le montage rapide est idéal pour la modernisation ou l'extension d'installations existantes. La poche flexible permet un encastrement simple et crée de la place pour les composants électroniques, des réserves de câbles et les bornes.

- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- Pour les ouvertures d'installation Ø 68 mm
- Espace de raccordement latéral supplémentaire pour la technique de communication et de réseau
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Étanche à l'air et entièrement isolée, peut être combinée avec un raccordement

