

## Boîte d'insonorisation 68



SCHALLSCHUTZ



## Boîtier d'appareillage 68 avec insonorisation

- pour des parois insonorisantes
- également pour un encastrement directement opposé
- épaisseur minimale de la paroi : 100 mm
- combinable les uns avec les autres ainsi qu'avec la boîte d'encastrement

<b>Réf. d'article :</b>	<b>9069-03</b>
EAN:	4013456547926
Profondeur	49 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Intervalle entre les vis	60 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M25	2
Introductions pour conduites jusqu'à 11.5 mm	4
Manchon de liaison par UE	5
pour des épaisseurs de panneaux jusqu'à	40 mm
pour des parois insonorisantes à	69 dB
Sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	10/100

Les boîtiers d'appareillage et les boîtes d'encastrement 68 garantissent l'isolation acoustique de la paroi, ce grâce à leur corps de boîtier massif combiné à la surface à absorption acoustique du fond de boîtier. Même en cas d'encastrement directement opposé, la fonction d'isolation acoustique de la paroi reste totalement préservée. L'ouverture facile pour câbles et conduits, ainsi que l'ouverture d'encastrement de 68 mm permettent un montage rapide ainsi que l'adaptation aisée à l'évolution technique dans les installations électriques existantes.

- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- Également pour une installation ultérieure
- Pour les ouvertures d'installation Ø 68 mm
- Pour un encastrement directement opposé
- Insertion aisée pour des câbles jusqu'à Ø 11,5 mm et des conduits jusqu'à Ø M25

