# Boîte d'insonorisation 68

SCHALLSCHUTZ

## Boîtes d'encastrement 68 avec insonorisation

- pour des parois insonorisantes
- également pour un encastrement directement opposé
- épaisseur minimale de la paroi : 125 mm
- combinable l'un avec l'autre ainsi qu'avec le boîtier d'appareillage

| **Réf. d'article :** | **9069-04** |
|---|---|
| EAN: | 4013456547940 |
| Profondeur | 61 mm |
| Ø du trou fraisé | 68 mm |
| Intervalle entre les vis | 60 mm |
| Entrées pour gaines jusqu'à M25 | 2 |
| Introductions pour conduites jusqu'à 11.5 mm | 6 |
| Manchon de liaison par UE | 5 |
| pour des épaisseurs de panneaux jusqu'à | 40 mm |
| pour des parois insonorisants à | 69 dB |
| Sans halogène | Oui |
| Emballage intérieur/envoi | 10/100 |

Les boîtiers d'appareillage et les boîtes d'encastrement 68 garantissent l'isolation acoustique de la paroi, ce grâce à leur corps de boîtier massif combiné à la surface à absorption acoustique du fond de boîtier. Même en cas d'encastrement directement opposé, la fonction d'isolation acoustique de la paroi reste totalement préservée. L'ouverture facile pour câbles et conduits, ainsi que l'ouverture d'encastrement de 68 mm permettent un montage rapide ainsi que l'adaptation aisée à l'évolution technique dans les installations électriques existantes.

- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- Également pour une installation ultérieure
- Pour les ouvertures d'installation Ø 68 mm
- Pour un encastrement directement opposé
- Insertion aisée pour des câbles jusqu'à Ø 11,5 mm et des conduits jusqu'à Ø M25

sans halogène | étanche | IP 30 | 850 °C | INNOVATION