

## Manchons d'étanchéité butyle aluminium



### Manchon d'étanchéité butyle aluminium

- Pour des câbles de Ø 4 à 15 mm et des conduits de Ø 15 à 110 mm
- étanches à l'eau jusqu'à 0,02 bar
- autocollant
- Monobloc

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b>     | <b>9079-55</b> |
| EAN:                        | 4013456543720  |
| Nombre de conduites / Tubes | 2 pièce        |
| Diamètre du câble / tube    | 15 - 22 mm     |
| Longueur                    | 150 mm         |
| Largeur                     | 150 mm         |
| Hauteur                     | 30 mm          |
| Étanche à l'air             | Oui            |
| Qté cd. 1 / Qté cd. 2       | 10/30          |

Pour l'étanchéité durable garantie de pénétrations d'installation à travers notamment la maçonnerie, le béton ou le bois. Les manchons à haute élasticité sont munis d'un rebord résistant à la traction en butyle aluminium et offrent une force d'adhérence élevée. Certains supports doivent être traités au préalable au moyen de la sous-couche KAISER.

- Résistance durable à l'humidité pour un usage intérieur et extérieur
- Effet d'étanchéité à l'eau pour eau sans pression jusqu'à 0,02 bar
- Convient particulièrement pour l'étanchéité dans le socle de cave
- Grande surface de contact avec les câbles et les conduits
- Douille anti-torsion permettant l'étanchéité durable et sûre même en cas de conduites fortement fléchies
- Montage entièrement sans outil
- Pouvoir adhésif extrêmement fort

