

Boîte d'encastrement O-range ECON® 2 / 3 / 4



LUFTDICHT



Boîte d'encastrement O-range ECON® 2

- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- entrées de conduites ou de conduits sans outil
- Dispositif de retenue de conduite NYM intégré, autoblocage des conduits
- Séparation conforme aux normes des différents orifices d'encastrement à l'aide du séparateur enfichable
- combinaison possible avec toutes les applications du programme O-range®

Réf. d'article :	9252-22
EAN:	4013456550889
pour épaisseurs de dalles	7 - 40 mm
Profondeur	48 mm
Ø du trou fraisé	2 x 68 mm
Vis de l'appareil +/-	4
Distance de centre à centre	71 mm
Introductions de tuyaux jusqu'à un diamètre de 20 mm	4
Introduction de tubes jusqu'à 25 mm de diamètre	2
Entrée de conduites 3 x 2,5 mm ² resp. 5 x 1,5 mm ²	1
Entrée pour conduite 3 y 1,5 mm ²	1
Nombre d'ouvertures de montage de l'appareil	2
Emballage intérieur/envoi	10/100

Avec les nouvelles boîtes de jonction d'appareils O-range ECON® 2 / 3 / 4, KAISER offre la base parfaite et donc un confort particulier pour l'installation de tous les appareils encastrés courants dans des combinaisons multiples. Grâce à leur grand orifice d'encastrement sans barre centrale, ils simplifient le câblage de plusieurs appareils entre eux et permettent même l'utilisation d'appareils encastrés précâblés. Si une combinaison utilise différents circuits électriques ou raccords d'alimentation et de communication, les différents emplacements d'encastrement des appareils peuvent être séparés facilement et conformément aux normes en utilisant le cloison.

- Installation pratique d'appareils précâblés sans séparation spatiale
- Flexibilité maximale lors de la fixation de l'appareil, compensation généreuse des tolérances
- Séparation conforme aux normes des différents orifices d'encastrement à l'aide du séparateur enfichable
- Montage et installation complets avec seulement un tournevis
- combinaison possible avec toutes les applications du programme O-range®

