

Boîte d'encastrement pour conduits O-range ECON®



LUFTDICHT

**Boîte d'encastrement pour conduit O-range ECON®, étanche à l'air, Profondeur 62 mm**

- conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- repiquage entièrement isolé dans le cas de combinaisons de boîtes d'encastrement et de raccordements
- entrées de conduits sans outil

Réf. d'article :	9266-22
EAN:	4013456548725
pour épaisseurs de dalles	7 - 40 mm
Profondeur	62 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Vis pour appareil	2
Entrées pour gaines jusqu'à M20	2
Entrées pour gaines jusqu'à M25	2
Manchon de liaison par UE	7
Étanche à l'air	Oui
Emballage intérieur/envoi	25/250

Boîtes d'encastrement pour conduits étanches à l'air et pourvues de la technique ECON® pour l'installation avec conduits pour installations électriques. La boîte est certifiée VDE et convient à une installation électrique écoénergétique conformément à l'EnEV. Les 4 entrées conviennent parfaitement pour une installation de conduits en continu, par exemple dans des maisons préfabriquées ou des réseaux de données. Particulièrement facile à installer grâce à l'introduction sans outil des conduits via la languette d'ouverture. La membrane d'étanchéité garantit une étanchéité à l'air permanente et assure en même temps la rétention du conduit.

- Encastrement dans un trou fraisé, Ø 68 mm
- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Entrée de conduit sans outil
- Étanche à l'air et entièrement isolée, peut être combinée avec un raccordement

O-range ECON®

