

Boîtier encastré ThermoX®



LUFTDICHT

Thermox® Boîtier pour luminaires halogènes et luminaires à LED pivotables

- pour luminaires halogènes et luminaires à LED
- hauteur d'encastrément max. : luminaires NV 65 mm, luminaires HV et luminaires à LED 70 mm
- résistance à la déformation thermique jusqu'à 220 °C
- Puissance des lampes NV max. 35 W avec réflecteur AL / Cool Beam 20 W
- Puissance des lampes HV max. 35 W avec réflecteur AL (socle GU 10)
- Puissance des lampes LED max. 6,6 W
- Coiffe avant utilisable des 2 côtés

Réf. d'article :	9300-01
EAN:	4013456130814
pour épaisseurs de dalles	7 - 40 mm
Profondeur	90 mm
Orifice de plafond (DA) Ø	68 mm
Encastrément par avant, trou à fraiser Ø	120 mm
encastrément par l'arrière, trou à fraiser Ø	74 mm
Qté conditionnement	10

Boîtier encastré ThermoX® pour l'encastrément de lampes halogène et de luminaires LED pivotables dans des différents types de plafonds. Le boîtier protège le matériel environnant (pare-vapeur, isolation etc.) de la chaleur produite par la lampe et produit une atmosphère étanche à l'air.

- Boîtier encastré pour luminaires halogènes et luminaires encastrés à LED orientables
- Prévention des incendies et maintien de l'étanchéité à l'air
- Pour plafonds creux isolés
- Deux types différents de coiffe avant
- Capuchon de fermeture intégré pour le passage des appareils de commande
- Échappements de plafond (EP) jusqu'à Ø 86 mm
- Possibilité d'encastrément par le haut et par le bas

