

Boîtier pare-feu FlamoX®

**Boîtier pare-feu FlamoX®, 320x270x150 mm**

- pour luminaires et haut-parleurs
- étanche à la fumée et sans alogènes
- Pour charges calorifiques depuis le haut et le bas
- en tôle galvanisée avec enduit en matière écumante

Réf. d'article :	9435-03
EAN:	4013456546080
pour épaisseurs de dalles	2 x 12,5 mm
Longueur	320 mm
Largeur	270 mm
Hauteur	150 mm
Hauteur d'installation	200 mm
Orifice	180 mm
Hauteur maximale du luminaire ou de l'haut-parleur	150 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M25	2
Introduction de câbles jusqu'à Ø 13,5 mm	2
Lampes LED	34 Watt
Lampes halogène	75 Watt
Admission par DIBt	Z-19.53-2603
Homologation ETA	ETA-20/0238
Sans halogène	Oui
Qté conditionnement	1

Les boîtiers FlamoX® pour luminaires et haut-parleurs protègent les vies et les biens en cas d'incendie. Grâce à une couche écumante intégrée, les boîtiers maintiennent la classe de résistance au feu F30 (EI30). Ils préviennent la propagation du feu et des gaz de fumée et ainsi assurent le passage des sorties de secours. Les boîtiers pare-feu FlamoX® offrent une sécurité certifiée.

- Boîtiers pare-feu fiables et certifiés pour luminaires et haut-parleurs encastrés
- Montage simple et rapide de la partie inférieure du plafond
- Adapté pour exposition au feu de dessus et dessous
- Montage sans suspension supplémentaire
- Pas d'utilisation de matériaux de protection incendie complémentaires, ni de mastic

