

Boîtier pare-feu FlamoX®



Boîtier pare-feu FlamoX®, 230x180x100 mm

- pour luminaires et haut-parleurs
- étanche à la fumée et sans alogènes
- Pour charges calorifiques depuis le haut et le bas
- en tôle galvanisé avec enduit en matière écumante

Réf. d'article :	9435-04
EAN:	4013456546073
pour épaisseurs de dalles	2 x 12,5 mm
Longueur	240 mm
Largeur	190 mm
Hauteur	100 mm
Hauteur d'installation	150 mm
Orifice	100 mm
Hauteur maximale du luminaire ou de l'haut-parleur	100 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M25	2
Introduction de câbles jusqu'à Ø 13,5 mm	2
Lampes LED	14 Watt
Lampes halogène	50 Watt
Admission par DIBt	Z-19.53-2603
Homologation ETA	ETA-20/0238
Sans halogène	Oui
Envoi	1

Les boîtiers FlamoX® pour luminaires et haut-parleurs protègent les vies et les biens en cas d'incendie. Grâce à une couche écumante intégrée, les boîtiers maintiennent la classe de résistance au feu F30 (EI30). Ils préviennent à la propagation du feu et des gaz de fumée et ainsi assurent le passage des sorties de secours. Les boîtiers pare-feu FlamoX® offrent une sécurité certifiée.

- Boîtiers pare-feu fiables et certifiés pour luminaires et haut-parleurs encastrés
- Montage simple et rapide de la partie inférieure du plafond
- Adapté pour exposition au feu de dessus et dessous
- Montage sans suspension supplémentaire
- Pas d'utilisation de matériaux de protection incendie complémentaires, ni de mastic

