

## Cloisonnement de conduites LS 90, cloisonnement de tubes RS 90



BRANDSCHUTZ



## Système de cloisonnement pour conduites LS 90

- pour les parois de protection incendie EI90
- pour introduction dans ou passage au travers de parois
- sublime l'utilisation de mousse ou ciment pare-feu
- fait en matériau écumant
- Fermeture automatique de l'ouverture d'encastrement
- Durabilité permanente du matériau

<b>Réf. d'article :</b>	<b>9459-01</b>
EAN:	4013456536234
Épaisseur de paroi minimale	100 mm
Orifice d'installation (paroi creuse)	20 mm
Orifice d'installation (maçonnerie)	20 mm
Pour conduites	5 - 15 mm
Homologation ETA	ETA-17-0449
pour des parois insonorisants à	76 dB
Qté cd. 1 / Qté cd. 2	10/100

Systèmes de cloisonnement de conduites et de tubes pour des passages ou introductions à travers des cloisons anti-feu. Les cloisonnements certifiés sont montés rapidement et simplement et peuvent également être placés ultérieurement sur des conduites ou des tubes existants. Ils maintiennent la classe de résistance au feu de la paroi (EI90).

- Cloisonnement anti-feu sûr, visible et certifié
- Pour le passage ou l'introduction dans les parois
- Sans colmatage
- Étanchéité automatique des joints
- Pour des conduites de Ø 5 - 15 mm
- Pour tubes M16 - M25

sans  
halogèneDIBt-Zulassung  
Allgemeine  
BauartgenehmigungEuropaweite  
ETA-Zulassung