

Cloisonnement de conduites LS 90, cloisonnement de tubes RS 90



BRANDSCHUTZ



Système de cloisonnement pour tube RS 90

- pour les parois de protection incendie EI90
- pour introduction dans ou passage au travers de parois
- sublime l'utilisation de mousse ou ciment pare-feu
- fait en matériau écumant
- Fermeture automatique de l'ouverture d'encastrement
- Durabilité permanente du matériau

Réf. d'article :	9459-02
EAN:	4013456536241
Epaisseur de paroi minimale	100 mm
Orifice d'installation (paroi creuse)	35 mm
Orifice d'installation (maçonnerie)	32 mm
pour tubes	M16 - M25
Homologation ETA	ETA-17-0449
pour des parois insonorisants à	76 dB
Emballage intérieur/envoi	10/100

Systèmes de cloisonnement de conduites et de tubes pour des passages ou introductions à travers des cloisons anti-feu. Les cloisonnements certifiés sont montés rapidement et simplement et peuvent également être placés ultérieurement sur des conduites ou des tubes existants. Ils maintiennent la classe de résistance au feu de la paroi (EI90).

- Cloisonnement anti-feu sûr, visible et certifié
- Pour le passage ou l'introduction dans les parois
- Sans colmatage
- Etanchéité automatique des joints
- Pour des conduites de Ø 5 - 15 mm
- Pour tubes M16 - M25

