

## Systèmes de cloisonnement DS 90 / 120 mm et DS 90 / 74 mm



BRANDSCHUTZ



## Système de cloisonnement pour plafonds DS 90 / 120 mm

- pour plafonds pare-feu EI30 - EI90
- montage rapide sans colmatage
- montage depuis le haut
- pour cloisonnement étanche à la fumée

<b>Réf. d'article :</b>	<b>9459-06</b>
EAN:	4013456544703
Ouverture Ø	150 mm
épaisseur de plafond	150 - 300 mm
Entrées pour câbles	Occupation maximale (diamètre intérieur 74 mm)
Admission par DIBt	Z-19.53-2188
Tubes en PVC jusqu'à	M50
Qté conditionnement	1

Les systèmes de cloisonnement KAISER DS 90 / 120 mm ET DS 90 74 mm garantissent la conservation de la classe de résistance au feu des plafonds EI30-EI90. Pour garantir l'étanchéité au gaz de fumée et au feu, il faut sceller les passages de lignes et tubes d'installation à travers de plafonds en béton ou en béton poreux dans la même classe de résistance au feu que le plafond pare-feu même. Le système de cloisonnement DS 90 garantit un scellement simple, rapide et fiable.

- Cloisonnement anti-feu sûr, visible et certifié
- Cloisonnement pare-feu pour plafonds
- Obturation autonome sans colmatage
- Rajout de câbles sans dégâts
- Approprié pour le passage d'un ensemble de câbles et de tubes
- Montage facile et rapide depuis le haut

