

Boîte pour cloisons sèches HWD B15 pour parois de construction navale



BRANDSCHUTZ



Boîtier d'appareillage B15 pour tôle fine 40 mm

- pour parois de construction navale de la catégorie de cloisonnement B15

Réf. d'article :	9461-14
EAN:	4013456536296
pour épaisseurs de dalles	0,2 - 40 mm
Profondeur	40 mm
Ø du trou fraisé	74 mm
Distance entre les vis pour appareils	60 mm
Introduction de conduites jusqu'à 13 mm	4
Distance de combinaisons en simplement détachant la bordure matricée	71 mm
Sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	10/100

Les boîtes pour cloisons sèches HWD B15 pour les cloisonnements de catégorie B15 réagissent rapidement en cas d'incendie. L'intumescence intégrée mousse et obture de manière sûre l'ouverture d'installation. Les boîtes pour cloisons sèches HWD B15 servent à protéger la zone anti-incendie contre le feu et la fumée et maintiennent la fonction B15 de la paroi de protection incendie en cas d'exposition à la flamme pendant minimum 30 minutes.

- Pour cloisonnements de la catégorie B15
- Aucun coffrage nécessaire
- Utilisable comme boîte de jonction avec couvercle coupe-feu
- Possibilité d'installation ultérieure

