

Boîte électronique HWD 90



Boîte électronique HWD 90

- Pour câbles et conduits jusqu'à M25
- Également utilisable comme boîte double
- Pour les murs coupe-feu F30-F120 ou EI30-EI120 et F30-B-F60-B
- épaisseur minimale de la paroi : 100 mm
- pour les accessoires et les composants électroniques
- Boîte à deux chambres avec poche, cloison fermée et cache tapissable
- combinable réciproquement ainsi qu'avec les boîtes d'encastrement HWD 90

Réf. d'article :	9462-94
EAN:	4013456537125
pour épaisseurs de dalles	7 - 40 mm
Profondeur	70 mm
Ø du trou fraisé	2 x 74 mm
Intervalle entre les vis	60 mm
Distance de centre à centre	71 mm
Introduction pour tubes selon DIN EN jusqu'à Ø 25 mm	4
Introduction de câbles jusqu'à Ø 13,5 mm	4
pour des parois insonorisants à	77 dB
Admission par DIBt	Z-19.21-2064
Homologation ETA	ETA-18/0091
Sans halogène	Oui
Qté cd. 1 / Qté cd. 2	5/50

La boîte électronique HWD 90 maintient la classe de résistance au feu de la paroi (EI30 - EI120) et désormais également F30-B / F60-B. Elle crée un espace d'installation pour les interrupteurs électroniques, les boîtes de données, les câbles et les bornes. La boîte électronique permet d'accueillir des câbles et également des conduits d'installation jusqu'à M25.

- Pour les murs coupe-feu F30-F120 ou EI30-EI120 et F30-B-F60-B
- Possibilité d'installation ultérieure
- Également utilisable comme boîte double
- Grand espace de raccordement supplémentaire pour la technique de communication et de réseau
- Espace supplémentaire pour les composants électroniques (actionneurs KNX, relais, modules radio, technique de communication)
- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi

