

Boîte pour cloisons sèches HWD B15 pour parois de construction navale



BRANDSCHUTZ



Boîte d'encastrement HWD B15 pour tôlerie fine

- pour parois de construction navale de la catégorie de cloisonnement B15

Réf. d'article :	9464-14
EAN:	4013456535701
pour épaisseurs de dalles	0,2 - 40 mm
Profondeur	54,5 mm
Ø du trou fraisé	74 mm
Distance entre les vis pour appareils	60 mm
Introduction de conduites jusqu'à 13 mm	4
Manchon de liaison par UE	5
Distance de combinaisons en simplement détachant la bordure matricée	71 mm
Sans halogène	Oui
Qté cd. 1 / Qté cd. 2	10/100

Les boîtes pour cloisons sèches HWD B15 pour les cloisonnements de catégorie B15 réagissent rapidement en cas d'incendie. L'intumescence intégrée mousse et obture de manière sûre l'ouverture d'installation. Les boîtes pour cloisons sèches HWD B15 servent à protéger la zone anti-incendie contre le feu et la fumée et maintiennent la fonction B15 de la paroi de protection incendie en cas d'exposition à la flamme pendant minimum 30 minutes.

- Pour cloisonnements de la catégorie B15
- Aucun coffrage nécessaire
- Utilisable comme boîte de jonction avec couvercle coupe-feu
- Possibilité d'installation ultérieure

sans halogène

IP 30