


## Boîtes de dérivation de câbles AK IP65



## Boîte de dérivation AK1-IP65 M25

- Protection accrue
- Au choix avec ou sans presse-étoupes
- Peut être monté sur des systèmes de support de câbles au moyen d'accessoires livrés séparément

<b>Réf. d'article :</b>	<b>AT2518</b>
EAN:	8712259521480
Longueur	95 mm
Largeur	95 mm
Profondeur	45 mm
Section de conducteur max.	6 mm <sup>2</sup>
Température d'utilisation	-40°C / +70°C
Metrischer Gewindeanschluss	M25
Zubehör Kabelverschraubung	M25 (Art.-Nr. 1555.25.17)
Nombre de perforation	8
Protection	IP65
Tension d'isolement assignée	690 V
Fixation du couvercle	En bref
Couleur	gris clair
Sans halogène	Oui
Envoi	100

Boîtes de dérivation de câbles, indice de protection IP65 avec fixation intérieure. Montage facile avec filetage intégré pour presse-étoupe. Le couvercle s'enclenche sans outil sur le boîtier.

- IP65 étanche à l'eau
- Avec ouverture défonçable sans outil dans le filetage intérieur pour l'introduction du câble - le boîtier s'ouvre lors du vissage du presse-étoupe
- Variante avec entrée multiple défonçable pour M20 ou M25
- Couleur RAL 7035, gris clair
- Essai au fil incandescent selon EN CEI 60695-2-11
- Construction robuste