


Boîtes de dérivation de câbles AK IP65



Boîte de dérivation AK2-IP65 M20/M25

- Protection accrue
- Pour presse-étoupes avec contre-écrous, au choix M20 ou M25
- Peut être monté sur des systèmes de support de câbles au moyen d'accessoires livrés séparément

Réf. d'article :	AT2562
EAN:	8712259533513
Longueur	120 mm
Largeur	95 mm
Profondeur	45 mm
Section de conducteur max.	6 mm ²
Température d'utilisation	-40°C / +70°C
Nombre de perforation	8
Kombi-Einführungsöffnung	M20/M25
Zubehör Kabelverschraubung	M20 (Art.-Nr. 1555.20.13); M25 (Art.-Nr. 1555.25.17)
Zubehör Gegenmutter	M20 (Art.-Nr. 8255.20); M25 (Art.-Nr. 8255.25)
Protection	IP65
Tension d'isolement assignée	690 V
Fixation du couvercle	En bref
Couleur	gris clair
Sans halogène	Oui
Envoi	100

Boîtes de dérivation de câbles, indice de protection IP65 avec fixation intérieure. Montage facile avec filetage intégré pour presse-étoupe. Le couvercle s'enclenche sans outil sur le boîtier.

- IP65 étanche à l'eau
- Avec ouverture défonçable sans outil dans le filetage intérieur pour l'introduction du câble - le boîtier s'ouvre lors du vissage du presse-étoupe
- Variante avec entrée multiple défonçable pour M20 ou M25
- Couleur RAL 7035, gris clair
- Essai au fil incandescent selon EN CEI 60695-2-11
- Construction robuste